

Produto	<b>GALVAMAXI DUPLA FUNÇÃO PARA GALVANIZADO</b>			
<b>Descrição</b>	Produto de dupla função, que atua como primer e acabamento, que proporciona melhor aderência e resistência a intempéries sobre superfícies galvanizadas, zincadas ou de alumínio.			
<b>Indicação</b>	Indicado para a pintura de superfícies internas e externa de chapa galvanizada, zincada, alumínio, aço carbono e também para a repintura destas mesmas superfícies, onde houver remoção de pintura.			
<b>Cores</b>	Várias.			
<b>Principal Benefício</b>	Película de dupla função (primer e acabamento) com alta aderência em galvanizados, alumínio e aço carbono.			
<b>Perigos específicos</b>	Líquido inflamável.			
<b>Composição básica</b>	Resina acrílica estirenada modificada, pigmentos inorgânicos, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, secantes organometálicos.			
<b>Toxicidade</b>	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico			
<b>Embalagens</b>				0,9 L / 3,6 L / 18 L
<b>VOC - Compostos Orgânicos Voláteis</b> - (Valor obtido através da <b>Norma Internacional ASTM D 3960-05</b> )				335 - 339 g/L
<b>Sólidos/Peso</b> - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)				40 - 45 %
<b>Sólidos/Volume</b> - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)				55 - 60 %
<b>Densidade</b> - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)				0,90 - 1,30 g/cm <sup>3</sup>
<b>Prazo de Validade</b> - (embalagem fechada e sem uso)				12 meses
<b>DADOS DE APLICAÇÃO</b>				
<b>Diluição</b>  Diluente Maximetal. Com pincel e rolo de espuma: 10%. Para aplicação com pistola diluir 30%, pressão entre 2,2 e 2,8Kgf/cm <sup>2</sup> ou 30 a 35lbs/pol <sup>2</sup> .	<b>Acabamento</b>  Brilhante, Semi-Brilho e Fosco	<b>Embalagem/ Rendimento</b>  (m <sup>2</sup> /demão) Lata (18 L); Até 250 m <sup>2</sup> Galão (3,6 L): Até 50 m <sup>2</sup> 1/4 Galão (0,9 L): Até 13 m <sup>2</sup>	<b>Substrato</b>  Aço galvanizado, aço carbono. Demais consultar área técnica.	<b>Nº de demãos e Secagem</b>  1 demão Ao toque: 10 minutos Final: 24 horas
<b>Ferramentas</b>	    Rolo de espuma, rolo para tinta epóxi      Pincel      Trincha      Pistola			
<b>CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE</b>				
Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.				
<b>PRECAUÇÕES</b>				
<p>Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.</p>				
<p>O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso.            Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.</p>				
<p>Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica por meio do <b>contato Maximetal – (47) 99616.2868</b></p>				
<b>Revisão: Set / 20</b>	<b>Maximetal Comércio de Ferros e Metais LTDA – ME</b>			